

Rototilt® Tiltrotatorer

R3

Tekniske data	
Maskinvekt, max	6000 - 12000 kg
Maks. skuffbredde	1500 mm
Maks. brytekraft	81 kN
Maks. bruddmoment	85 kNm
Vekt (fra)	290 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotasjonshastighet (1 omdr. på)	7,0 s ved 50 l/min
Arbeidstrykk	25 MPa
Maks. returledningstrykk	2,0 MPa ved 90 l/min
Anbefalt hydraulikktrykk min	45 l/min
Anbefalt hydraulikktrykk max	75 l/min
Antall smørepunkter	6
Dreiemoment	6600 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment teleskop sylindre	21500 Nm
Tiltmoment dobbeltvirkende sylindre	26500 Nm



MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

Utskriftsdato 09.02.2020