

# Rototilt® Tiltrotatorer

## R6

Tekniske data	
Maskinvekt, max	17000 - 24000 kg
Maks. skuffbredde	1800 mm
Maks. brytekraft	170 kN
Maks. bruddmoment	255 kNm
Vekt (fra)	460 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotasjonshastighet (1 omdr. på)	7,0 s ved 65 l/min
Arbeidstrykk	25 MPa
Maks. returledningstrykk	2,0 MPa ved 90 l/min
Anbefalt hydraulikktrykk max	95 l/min
Antall smørepunkter	8
Dreiemoment	8600 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment teleskop sylindre	44500 Nm
Tiltmoment dobbeltvirkende sylindre	56600 Nm



MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

**Utskriftsdato 09.02.2020**