

Rototilt® Tiltrotatorer

R8

Tekniske data	
Maskinvekt, max	23000 - 32000 kg
Maks. skuffbredde	2000 mm
Maks. brytekraft	200 kN
Maks. bruddmoment	330 kNm
Vekt (fra)	730 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotasjonshastighet (1 omdr. på)	8,0 s ved 70 l/min
Arbeidstrykk	25 MPa
Maks. returledningstrykk	2,0 MPa ved 90 l/min
Anbefalt hydraulikktrykk max	105 l/min
Antall smørepunkter	8
Dreiemoment	10700 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment teleskop sylindre	50900 Nm
Tiltmoment dobbeltvirkende sylindre	64700 Nm



MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

Utskriftsdato 09.02.2020